

VOLDIKKARDIN

- SISEKUJUNDUSELEMENT, MIS ÜHENDAB TRENDIKUSE, UNIVERSAALSUSE JA PRAKTILISUSE.
- TAGAB PRIVAATSUSE.
- SOBIB ERINEVATE AKNA TÜÜPIDELE.
- KAITSEB EREDA PÄIKESE EEST, REGULEERIB TOATEMPERATUURI




Materjal

- ühevärvilised, mustriga
- poolpimendavad
- pimendavad
- poolpimendavad valgust tagasipeegeldavad


Profiilid




valge




hõbe



antratsiit



messing



must-pruun

Paigaldamise võimalused

Voldikkardina paigaldamiseks on mitu võimalust. Paigaldamisel tuleb veenduda, et klaasi ja kanga vahele jääks minimaalselt 3 mm. Mootoriga voldikkardinaid ei sobi paigaldada niisketes ruumidesse (vannitoas, basseiniruumid).



standardkinnitus



kronstein raamile
paigalduseks



klaasile kleebitav profiil
VS2 KL, kruvideta
paigaldamiseks



klaasiliistule kleebitav
kinnitusjalus (ainult VS2)



paigaldusplaat
(ainult VS2)



VS2 tüüpi voldikkardinatel on üleval servas magnetid. (va kleebitava kinnitusjaluse puhul ei ole üleval magneteid)



Voldikkardina tüübid

Voldikkardin on üks vähestest aknakatetest, mida saab avada nii alt-üles kui ka ülevalt alla. Kardinat saab soovitud suunas juhtida, kas käepidemega (mis on paigaldatud kardina üla- ja aläärde) või nööriaga. Nööriaga juhitud kardin on soovitatav siis kui aken asub kõrgel või ligipääs on piiratud. Voldikkardinat saab juhtida ka mootori ja puldiga.




VS1



VS2




VS2 KL



VS3



F1



F2



Kesklinna Salong

Pärnu mnt. 139a, Tallinn
kesklinn@avaekspendid.ee
+372 661 1820

Kadaka Salong

Kadaka tee 133, Tallinn
kadaka@avaekspendid.ee
+372 658 8105

Tootmine Projektijuhtimine

Kalda 9a, Tallinn
info@avaekspendid.ee
+372 6520 080

www.avaekspendid.ee